

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE TELA PUMPE 6" S 48-05

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 3"
- Prečnik tela pumpe 145mm
- Visina tela pumpe 720mm
- Težina tela pumpe 15.8kg
- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika
- Radna kola tela pumpe – ukupno 5 izrađeni od polikarbonata i nerđajućeg čelika
- Difuzori tela pumpe – ukupno 5 izrađeni od polikarbonata i nerđajućeg čelika
- Telo difuzora – ukupno 5 izrađeni od nerđajućeg čelika i nerđajućeg čelika
- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika
- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 6" S 48-05 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 6" S 48-05 7.5kW 10HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 6" S 48-05 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 6" 7.5kW 10HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prijave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 6" S 48-05 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 6" S 48-05 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim i monofaznim potapajućim elektro motorima 6" snage 7.5kW 10HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 6" S 48-08

Tehnički podaci:

Priključak tela pumpe 3"

Prečnik tela pumpe 145mm

Visina tela pumpe 900mm

Težina tela pumpe 18kg

Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

Radna kola tela pumpe – ukupno 8 izrađeni od polikarbonata i nerđajućeg čelika

Difuzori tela pumpe – ukupno 8 izrađeni od polikarbonata i nerđajućeg čelika

Telo difuzora – ukupno 8 izrađeni od nerđajućeg čelika i nerđajućeg čelika

Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 6" S 48-08 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa

odgovarajućim elektro motorom 6" S 48-08 11kW 15HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili

kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 6" S 48-08 u kompletu

sa adekvatnim elektro motorom 6" 11kW 15HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model

tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih

jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 6" S 48-08 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama

uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 6" S 48-08 je prilagođeno

internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim i

monofaznim potapajućim elektro motorima 6" snage 11kW 15HP bilo kog proizvođača u svetu.

