

# PREVOD

## TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE TELA PUMPE 6" S 66-06

### Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 3"
- Prečnik tela pumpe 145mm
- Visina tela pumpe 780mm
- Težina tela pumpe 16.5kg
- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika
- Radna kola tela pumpe – ukupno 6 izrađeni od polikarbonata i nerđajućeg čelika
- Difuzori tela pumpe – ukupno 6 izrađeni od polikarbonata i nerđajućeg čelika
- Telo difuzora – ukupno 6 izrađeni od nerđajućeg čelika i nerđajućeg čelika
- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika
- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika
- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

### Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 6" S 66-06 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 6" S 66-06 9.3kW 12.5HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 6" S 66-06 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 6" 9.3kW 12.5HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 6" S 66-06 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 6" S 66-06 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim i monofaznim potapajućim elektro motorima 6" snage 9.3kW 12.5HP bilo kog proizvođača u svetu.